



装置仕様  
 C-Mix直径 : Φ120  
 C-Mixシャフト材質 : SUS304  
 仕様空気圧 : 0.6 MPa  
 最大空気消費量 : 0.5 Nm<sup>3</sup>/min  
 モーター回転数 : 300~2000 rpm  
 推奨ホース径 : 6.5~9.0 mm  
 装置重量 : 12.7 kg (分割蓋含め16.7 kg)  
 備考 : 定期的な給油が必要です。

※分割蓋はオプションになります。  
 ※シャフト長は変更可能です。ご相談ください。  
 ※本装置にドラム缶は付属してありません。

部番	品名	材質	個数	重量(kg)
1	ブリッジ EB	SUS304	1	2.80
2	エアモータ		1	4.00
3	モータ台	A5052P	1	0.20
4	六角穴付ボルト	SUS304	4	
5	カップリング15-20	SUS304	1	0.40
6	セットビス	SUS304	4	
7	フィルター		1	0.10
8	ニードルバルブ		1	0.10
9	ツマミ	SUS304	2	0.60
10	シャフトφ20	SUS304	1	1.50
11	肉厚パイプ	SUS304	4	0.20
12	六角穴付ボルト	SUS304	8	
13	六角穴付ボルト	SUS304	2	
14	ベアリングユニット	SUS304	2	0.60
15	セットカラー	SUS304	1	0.10
16	カバー-A	SUS304	1	0.10
17	カバー-B	塩ビ透明	1	
18	ナベ小ネジ	SUS304	8	
19	C-Mixφ120	SUS304	1	2.00
20	セットビス	SUS304	2	
21	ストップピン	SUS304	4	
22	分割蓋	SUS304	2	4.0
			合計	16.7

表面処理 SURFACE TREATMENT		三角法 ③	日付 DATE	2022.11.15
材質 MATERIAL	部番表に記載	承認 APPROVED	検閲 CHECKED	尺度 SCALE
重量 WEIGHT	部番表に記載	設計 DESIGN	製図 DRAWING	品名 NAME
		原田	青木	C-Mixドラム缶用攪拌機 エアモータ仕様
				図番 DRAW No.
				DAF007

株式会社 アクアテックス