



装置仕様
 C-Mix直径 : φ48
 C-Mixシャフト材質 : SUS304
 架台材質 : SS400 (表面クロメート処理)
 仕様空気圧 : 0.6 MPa
 最大空気消費量 : 0.5 Nm³/min
 モーター回転数 : 300~2000 rpm
 推奨ホース径 : 6.5~9.0 mm
 装置重量 : 13.5 kg
 備考 : 定期的な給油が必要です。

※本装置にクローズドラム缶は付属していません

部番	品名	材質	個数	重量(kg)
1	エアモータ		1	4.00
2	六角穴付ボルト		4	
3	スプリングワッシャー		4	
4	モータブラケット	SS400	1	1.20
5	固定グリップ		1	
6	六角穴付皿ボルト		1	
7	取付台	SS400	1	6.80
8	蝶型クランプレバー		3	
9	なべ小ネジ		1	
10	パッドノブ		4	0.40
11	シャフト	SUS304	1	1.50
12	C-Mix φ48	SUS304	2	0.42
13	セットビス(くぼみ先)		4	
			合計	14.3

表面処理 SURFACE TREATMENT	三角法				日付 DATE	2023.01.11
	承認 APPROVED	検閲 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN		
材質 MATERIAL	部番表に記載				品名 NAME	C-Mixクローズドラム缶用 攪拌機
重量 WEIGHT	部番表に記載				原田 桑原 桑原	
株式会社 アクアテックス					図番 NO.	DAF010