

TL-SB シリコンブレードホース

安価で高品質な、食品用シリコンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコンを採用しておりますが、大幅なコストダウンにより加締めホースでありながらホースバンドからの切替えにご利用頂き易い価格設定となっております。

自社にて加締め加工致しますので短納期です。HACCP対応などにご利用頂けます。



<ホース仕様>

接液材質：プラチナシリコン

外装材質：プラチナシリコン

補強材質：ポリエステル

耐熱：-60°C~176°C

最高使用温度：130°C（SIP可能）

内径φ8mmからφ38mm（1.5S）まで対応致します

日本食品衛生法（厚生省告示第370号）適合

<継手仕様>

継手仕様：接液部 SUS316／外装 SUS304（相当）

標準継手ヘルールの他、あらゆる規格で製作可能です。

（IDFナット、カムロック、Rネジ、DINなど）

90°エルボ、異径レデューサー継手などもございます。

SUS316Lをご希望の際は別途お問合せください。

| 型式 | 標準継手 | 内径(mm) | 外径(mm) | 使用圧力 (MPa) | 破裂圧力 (MPa) | 曲率半径 (mm) | 定尺 (m) |
|---------|------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| TL-SB16 | 15A | 15.87 | 24.5 | 0.5 | 1.5 | 85 | 10 |
| TL-SB20 | 1S | 19.05 | 27.9 | 0.4 | 1.2 | 95 | 10 |
| TL-SB25 | 1S | 25.4 | 34.5 | 0.3 | 0.9 | 157 | 10 |
| TL-SB38 | 1.5S | 38.1 | 50.8 | 0.17 | 0.5 | 250 | 10 |

* 15A以下及び長さ10m以上も対応可能です。お気軽にご相談ください

テクノライン株式会社

静岡事業所 〒421-2114

静岡県静岡市葵区安倍口新田578-1 平野倉庫2F

TEL：054-296-3508 FAX：054-333-5688

✉ info@techno-l.com

URL <http://www.techno-l.com>

株式会社アクアテックス

〒350-1146埼玉県川越市熊野町6-4

TEL：049-237-6226 FAX：049-257-7502

URL <http://www.aquatechs.co.jp/>